

# CM 603

## Pince Multimètre 600 A AC



- 600 A AC
- Afficheur numérique rétroéclairé 4 000 points
- Sélection automatique des calibres (Autorange)
- Tension / Résistance / Continuité / Diode / Capacité / Fréquence / Rapport cyclique / Température
- Fonction torche / Eclairage du point de mesure
- Extinction automatique
- Indicateur piles usées

### Spécifications :

		CM 603
Affichage		4 000 points rétro-éclairé
Type de mesure		AVG
I <sub>AC</sub>	Gammes	40 A / 400 A / 600 A (45 Hz ...65 Hz)
	Meilleure précision	2,5 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	10 mA
V <sub>DC</sub>	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Meilleure précision	0,8 %L + 3 pts
	Meilleure résolution	1 mV
V <sub>AC</sub>	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (40 Hz - 400 Hz)
	Meilleure précision	1 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	1 mV
Résistance	Gammes	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Meilleure précision	1 %L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 Ω
Continuité (avec buzzer)		Oui
Test Diode		Oui
Fréquence (en V)		100 Hz / 1 kHz / 10 kHz
Rapport cyclique		0,1 .. 99,9 %
Capacité		10 nF / 100 nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF
Température		-20 °C ... +1000 °C (Thermocouple Type K)
Sélection des calibres		Automatique
Autres caractéristiques		Fonction lampe torche, Data HOLD, Extinction automatique débrayable
Sécurité		600 V CAT III selon IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033
Ø d'enserrage		26 mm
Dimensions / Masse		206 x 79 x 43 mm / 270 g



### Accessoires fournis :

Un jeu de cordons rouge/noir à pointes de touche,  
3 piles 1,5 V AAA / LR03, 1 thermocouple K  
et une sacoche.

### Pour commander

Référence	P06232008Z
-----------	------------



Rue Ali Layachi, Rouiba  
Tél: 023 85 50 80 / fax: 023 85 52 73  
E-mail: contact@sadimet-dz.com  
Web: www.sadimet-dz.com

## Multimetrix®

Groupe CHAUVIN ARNOUX  
190 rue Championnet  
75876 PARIS cedex 18  
Tél. : +33 (0)1 44 85 44 85  
Fax : +33 (0)1 46 27 73 89  
info@multimetrix.fr  
www.multimetrix.fr