

Amplificateur QSM624E



| | |
|-----------------------------|---|
| Puissance de sortie | 240W |
| Source de courant | AC 115/230V 50/60/Hz, DC 24V |
| Harmonique de distorsion | $\leq 1\%$ @1 KHz |
| Sensibilité | XLR (BALANCED) CHANNEL 1~3 (MIC 1~3) 1 mV @ 600W TEL (TERMINAL) 100 mV @ 600W CHANNEL 4 (MIC 4) 0.5 mV @ 600W AUX 1(RCA), 100mV @ 22KW CHANNEL 5 (MIC 5) 100mV @600W AUX 2(RCA), 100mV @22KW AUX 3(RCA), 100mV@22KW TYPE OUT (RCA), AUX OUT(RCA) 1V |
| Réponse en fréquence | 50 HZ ~ 20K Hz +/-3dB |
| Sortie | 100 V, 70 V, 8W |
| Rapport S/B | 86dB |
| Entrée de carillon | MIC 5 |
| Priorité vocale muet | MIC 1 |
| Puissance fantôme ajustable | MIC 1~5 |
| Tonalité | BASS 100Hz \pm 10dB /TREBLE 10KHz \pm 10dB |
| Consommation d'énergie AC | 640W |
| Consommation d'énergie DC | 15A |
| Dimensions | 88(H) x 425(W) x 305mm (D) |
| Poids | 10.5 kgs |
| Montage | FREE STANDING OR 19" RACK |